

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

CLEAMEN 310

Vielas / maisījums

maisījums

UFI

AU50-70FD-300U-T7SV

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Maisījuma apzinātie lietošanas veidi

Tīrīšanas līdzeklis. Tikai profesionālai lietošanai.

Maisījuma lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot

Neizmantot nerūsošā tērauda, metāla, hromētām un citām virsmām, kas nav izturīgas pret skābēm.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ražotājs

Nosaukums vai komercnosaukums

Cormen s.r.o.

Adrese

Věchnov 73, Věchnov , 593 01

Čekija

PVN

CZ25547593

Tālrunis

Tel.: +420 566 550 961

E-pasts

info@cormen.cz

Drošības datu lapu atbildīgās kompetentās personas e-pasta adresi

Nosaukums

Cormen s.r.o.

E-pasts

info@cormen.cz

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālruņa numurs 67042473. Pakalpojums ir pieejams 24 stundas.

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

Maisījuma klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Maisījums ir klasificēts kā bīstams.

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318

Visu klasifikāciju un H-frāžu pilnīgs teksts ir ietverts 16. nodaļā.

Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes, kādas vielas fizikāli ķīmiskajām

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Svarīgākās nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēka veselību un vidi

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības piktogramma



Signālvārds

Bīstami

Bīstamas vielas

Etidronskābe

Spirti, C12-14, (pāra skaitlis) etoksilēts

hlorūdeņradis

etiķskābe

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Bīstamības apzīmējumi

H290

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

H314

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējums

P234

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

P280

Izmantot acu aizsargus.

P301+P330+P331

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

P303+P361+P353

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.

P305+P351+P338

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalojot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P310

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P501

Atbrīvoties no satura/tvertnes nododot pilnvarotajai personai vai atkritumu savākšanas laukumā bīstamo atkritumu daļā..

2.3. Citi apdraudējumi

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605. Maisījums nesatur nevienu vielu, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu un grozījumiem.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Maisījums satur šādas bīstamās vielas un vielas ar noteiktām maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām darba atmosfērā

Identifikācijas numuri	Vielas nosaukums	Satur masas %	Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008	Piezīme
CAS: 2809-21-4 EK: 220-552-8 Reģistrācijas numurs: 01-2119510391-53-XXXX	Etidronskābe	<3,5	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	
CAS: 68439-50-9	Spirti, C12-14, (pāra skaitlis) etoksilēts	<3,0	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Specifisks koncentrācijas ierobežojums: Eye Dam. 1, H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2, H319: 1 % < C < 10 %	
Indekss: 017-002-00-2 CAS: 7647-01-0 EK: 231-595-7 Reģistrācijas numurs: 01-2119484862-27-XXXX	hlorūdegradis	<2,0	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335 Specifisks koncentrācijas ierobežojums: Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2, H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ C < 25 % STOT SE 3, H335: C ≥ 10 % Met. Corr. 1, H290: C ≥ 0,1 %	2, 3, 4

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums	03.12.2021	Versijas numurs	1.0	
Revīzijas datums				
Identifikācijas numuri	Vielas nosaukums	Satur masas %	Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008	Piezīm e
Indekss: 607-002-00-6 CAS: 64-19-7 EK: 200-580-7	etiķskābe	≤0,05	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 Specifisks koncentrācijas ierobežojums: Skin Corr. 1A, H314: C ≥ 90 % Skin Irrit. 2, H315: 10 % ≤ C < 25 % Skin Corr. 1B, H314: 25 % ≤ C < 90 % Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ C < 25 %	1, 4
Indekss: 603-014-00-0 CAS: 111-76-2 EK: 203-905-0 Reģistrācijas numurs: 01-2119475108-36-XXXX	2-butoksietanols	≤0,0075	Acute Tox. 4, H302+H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Specifisks koncentrācijas ierobežojums: ATE Caur muti = 1200 mg/kg ķm	4

Piezīmes

- 1 B piezīme: Dažas vielas (skābes, bāzes u.c.) ir laistas tirgū ūdens šķīdumos dažādās koncentrācijās, un tādēļ šie šķīdumi jāklasificē un jāmarķē atsevišķi, jo bīstamība dažādās koncentrācijas atšķiras. Pielikuma 3. daļā ieraksti ar B piezīmi ir šādi vispārīgi apraksti: "slāpekļa skābes ... %". Šajā gadījumā piegādātājiem uz etiķetes jānorāda šķīduma procentuālā koncentrācija. Ja nav norādīts citādi, pieņem, ka procentuālā koncentrācija aprēķināta pēc svara attiecības.
- 2 U piezīme (3. tabula): Laižot tirgū gāzes, tās jāapzīmē kā "Gāzes zem spiediena" vienā no šādām grupām: "Saspiesta gāze", "Sašķīdināta gāze", "Atdzesēta sašķīdināta gāze" vai "Izšķīdināta gāze". Grupu norāda atkarībā no gāzes fizikālā stāvokļa tvertnē, tāpēc katrs gadījums jāizskata atsevišķi. Piešķir šādus kodus:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosolus neklasificē kā gāzes zem spiediena (sk. I pielikuma 2. daļas 2.3.2.1. iedaļas 2. piezīmi).

- 3 5. piezīme: Robežkoncentrācijas gāzveida maisījumiem ir izteikti kā tilpums pret tilpuma procentiem.
- 4 Viela, kam konkrētizēta Savienības arodekspozīcijas robežvērtība.

Visu klasifikāciju un H-frāžu pilnīgs teksts ir ietverts 16. nodaļā.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ievērot personīgo drošību. Ja novērojamas veselības problēmas, vai šaubu gadījumā informēt ārstu, un viņam parādīt šīs drošības datu lapas informāciju. Ja persona ir bezsamaņā, tā jānovieto stabilā sānu pozā ar nedaudz atliektu galvu, pārliecinieties, elpceļi ir brīvi, nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu. Ja persona vemj pati, pārliecināties, ka netiek ieelpoti vemekļi. Dzīvību apdraudošos apstākļos cietušajai personai vispirms nodrošināt atdzīvināšanu un medicīnisko palīdzību. Elpošanas apstāšanās - nekavējoties veikt mākslīgo elpināšanu. Sirdsdarbības apstāšanās - nekavējoties veikt netiešo sirds masāžu.

Ieelpojot

Ievērot personīgo drošību, neļaut cietušajai personai staigāt! Nekavējoties pārtraukt ekspozīciju; cietušo personu pārvietot svaigā gaisā. Izvairīties no piesārņotiem apģērbiem. Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību un nodrošināt medicīnisko aprūpi, ņemot vērā biežas turpmākas apsekošanas nepieciešamību vismaz uz 24 stundām.

Saskarē ar ādu

Novilkt piesārņoto apģērbu. Pirms skarto ādas apgabalu mazgāšanas vai mazgāšanas laikā noņemt visus gredzenus, pulksteņus, rokassprādzes. Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību un vienmēr nodrošināt medicīnisko aprūpi. Skartās zonas skalot ar tekošu, vēlams, remdenu ūdeni 10-30 minūtes; nelietojiet suku, ziepes vai neitralizēšanas līdzekļus. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Iekļūstot acīs

Nekavējoties acis izskalo ar tekoša ūdens plūsmu, atveriet acu plakstiņus (ja nepieciešams, piespiedu kārtā); ja cietuši persona nēsā kontaktlēcas, tās nekavējoties jāizņem. Nekādā gadījumā nedrīkst veikt neitralizēšanu! Veikt acs skalošanu virzienā no iekšējā acs kaktiņa līdz ārējam kaktiņam 10-30 minūtes, pārliecināties, ka otra acs nav skarta. Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību vai pēc iespējas ātrāk nodrošināt medicīnisko aprūpi. Katra persona jānosūta medicīniskās aprūpes saņemšanai arī tad, ja ietekme ir bijusi neliela.

Norišanas gadījumā

NEKAVĒJOTIES MUTI IZSKALOT AR ŪDENI, CIETUŠAJAI PERSONAI JĀIZDZER 200-500 ml ŪDENS, kas samazinās koroziīvās vielas sildošo efektu. Nav ieteicams lietot lielu šķidruma daudzumu, jo tas var izraisīt vemšanu un koroziīvu vielu ieelpošanu plaušās. Nepiespiest cietušo personu dzert, ja jūtama sāpju sajūta mutē vai rīklē. Šādā gadījumā drīkst tikai veikt cietušās personas mutes skalošanu ar ūdeni. NELIETOT IEKŠĶĪGI AKTĪVO OGĻI! Atkarībā no situācijas izsaukt ātro medicīnisko palīdzību vai pēc iespējas ātrāk nodrošināt medicīnisko aprūpi. Neizraisiet vemšanu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Ieelpojot

Nav zināmi.

Saskarē ar ādu

Nav zināmi.

Iekļūstot acīs

Nav zināmi.

Norišanas gadījumā

Nav zināmi.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska aprūpe.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Pret spirtu noturīgas putas, oglekļa dioksīds, pulveris, augstspiediena ūdens strūkļa, ūdens migla.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens - maksimāla ūdens strūkļa.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā novērsiet uguns dzēšanai izmantotā ūdens un produkta atlieku nokļūšanu kanalizācijā. Savāciet tos atsevišķi un iznīciniet drošā veidā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un vietējām instrukcijām. Ugunsgrēka laikā var veidoties kaitīgi nepilnīgas sadegšanas produkti.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Autonoms elpošanas aparāts ar ķīmiskās aizsardzības tērpu tikai tur, kur iespējama individuāla (cieša) saskare. Lietot autonomu elpošanas aparātu un visa ķermeņa aizsargapģērbu. Nepieļaut piesārņotā ugunsdzēsības materiāla noplūdi kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Darbam izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Vadīties pēc norādēm, kas sniegtas 7. un 8. nodaļā. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas. Noplūdes vietā novērsiet nepiederošu personu pārvietošanos.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut augsnes piesārņošanu un iekļūšanu virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nopilējis produkts jāpārklāj ar piemērotu (nedegošu) absorbējošu materiālu (smiltis, diatomīts, zeme un citi piemēroti absorbējoši materiāli); jāievieto rūpīgi aizvērtos konteineros, no kuriem jāatbrīvojas 13. nodaļā norādītajā veidā. Ievērojama produkta daudzuma noplūdes gadījumā informēt ugunsdzēsības brigādi un citas atbildīgās institūcijas. Pēc produkta aizvākšanas piesārņotā vieta jāmazgā ar lielu ūdens daudzumu. Nelietot šķīdinātājus. Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 7., 8. un 13. nodaļu.

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Nepieļaut gāzu un tvaiku veidošanos koncentrācijā, kas pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtības. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smīdzinājumu Nepieļaut nokļūšanu acīs un uz ādas. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas un atklātās ķermeņa daļas. Individuālās aizsardzības līdzekļus lietot kā norādīts 8. nodaļā. Ievērot spēkā esošo veselības aizsardzības likumdošanu. Izmantošanas vietā būtu jāaizliedz smēķēt, ēst un dzert. Ievērojiet drošības noteikumus manipulācijām ar ķīmikālijām. Pirms ieiešanas telpā, kurā ēd, novelciet netīro apģērbu un aizsardzības līdzekļus. Neizmantojiet netīru apģērbu. Pēc darba rūpīgi nomazgājieties ar siltu ūdeni un ziepēm, ejiet dušā. Lietojiet aizsargkrēmu.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt cieši aizvērtos konteineros vēsās, sausās un labi vēdināmās vietās, kas paredzētas šādam mērķim. Nepakļaut saules gaismai. Glabāt slēgtā veidā. Turēt tikai oriģināliepakojumā. Sargāt no sala.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Šķidr, īpaši skābs tualetes tīrīšanas līdzeklis, paredzēts katlakmens un urīnakmens nosēdumu tīrīšanai vai uzkopšanai pēc būvniecības darbiem. Paredzēts tiešai izmantošanai vai atšķaidītā veidā uz keramikas virsmām. Neizmantojiet nerūsošā tērauda, metāla, hromētām un citām virsmām, kas nav izturīgas pret skābēm. Pielietojamība: Keramikas sanitārās virsmas un ietaises, tualete.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Maisījums satur vielas, kurām ir noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības.

Europos Savienība

Komisijas Direktīva (ES) 2017/164

Vielas (sastāvdaļas) nosaukums	Tips	Vērtība	Piezīme
etiķskābe (CAS: 64-19-7)	OEL	25 mg/m ³	
	OEL	10 ppm	
	OEL	50 mg/m ³	
	OEL	20 ppm	

Europos Savienība

Komisijas Direktīva 2000/39/EK

Vielas (sastāvdaļas) nosaukums	Tips	Vērtība	Piezīme
hlorūdeņradis (CAS: 7647-01-0)	OEL	8 mg/m ³	
	OEL	5 ppm	
	OEL	15 mg/m ³	
	OEL	10 ppm	
2-butoksietanols (CAS: 111-76-2)	OEL	98 mg/m ³	āda
	OEL	20 ppm	
	OEL	246 mg/m ³	
	OEL	50 ppm	

Latvija

Ministru kabineta noteikumi Nr. 407

Vielas (sastāvdaļas) nosaukums	Tips	Vērtība	Piezīme
etiķskābe (CAS: 64-19-7)	AER 8 st.	25 mg/m ³	
	AER 8 st.	10 ppm	
	AER Īslaicīgi (15 min)	50 mg/m ³	
	AER Īslaicīgi (15 min)	20 ppm	

Latvija

Ministru kabineta noteikumi Nr.325

Vielas (sastāvdaļas) nosaukums	Tips	Vērtība	Piezīme
hlorūdeņradis (CAS: 7647-01-0)	AER 8 st.	8 mg/m ³	

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Latvija

Ministru kabineta noteikumi Nr.325

Vielas (sastāvdaļas) nosaukums	Tips	Vērtība	Piezīme
hlorūdeņradis (CAS: 7647-01-0)	AER 8 st.	5 ppm	
	AER Īslaicīgi (15 min)	15 mg/m ³	
	AER Īslaicīgi (15 min)	10 ppm	
2-butoksietanols (CAS: 111-76-2)	AER 8 st.	98 mg/m ³	āda
	AER 8 st.	20 ppm	
	AER Īslaicīgi (15 min)	246 mg/m ³	
	AER Īslaicīgi (15 min)	50 ppm	

DNEL

2-butoksietanols

Darbinieki / patērētāji	Iedarbības ceļš	Vērtība	Efekts	Noteikšanas metode
Darbinieki	Ieelpojot	98 mg/m ³	Sistēmiski hroniski efekti	
Darbinieki	Ieelpojot	1091 mg/m ³	Sistēmiski akūti efekti	
Darbinieki	Ieelpojot	246 mg/m ³	Lokāli akūti efekti	
Patērētāji	Ieelpojot	59 mg/m ³	Sistēmiski hroniski efekti	
Patērētāji	Ieelpojot	426 mg/m ³	Sistēmiski akūti efekti	
Patērētāji	Ieelpojot	147 mg/m ³	Lokāli akūti efekti	
Patērētāji	Caur muti	6,3 mg/kg ķm/dienā	Lokāli akūti efekti	
Patērētāji	Caur muti	26,7 mg/kg ķm/dienā	Sistēmiski akūti efekti	

Etidronskābe

Darbinieki / patērētāji	Iedarbības ceļš	Vērtība	Efekts	Noteikšanas metode
Darbinieki	Ieelpojot	12 mg/m ³	Sistēmiski hroniski efekti	
Darbinieki	Caur ādu	34 mg/kg ķm/dienā	Sistēmiski hroniski efekti	
Patērētāji	Ieelpojot	2,95 mg/m ³	Sistēmiski hroniski efekti	
Patērētāji	Caur ādu	17 mg/kg ķm/dienā	Sistēmiski hroniski efekti	
Patērētāji	Caur muti	1,7 mg/kg ķm/dienā	Sistēmiski hroniski efekti	
Patērētāji	Caur muti	1,7 mg/kg ķm/dienā	Sistēmiski akūti efekti	

hlorūdeņradis

Darbinieki / patērētāji	Iedarbības ceļš	Vērtība	Efekts	Noteikšanas metode
Darbinieki	Ieelpojot	8 mg/m ³	Lokāli hroniski efekti	
Darbinieki	Ieelpojot	15 mg/m ³	Lokāli akūti efekti	
Patērētāji	Ieelpojot	8 mg/m ³	Lokāli hroniski efekti	
Patērētāji	Ieelpojot	15 mg/m ³	Lokāli akūti efekti	

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

PNEC

2-butoksietanols

Iedarbības ceļš	Vērtība	Noteikšanas metode
Dzeramais ūdens	8,8 mg/l	
Jūras ūdens	0,88 mg/l	
Ūdens (neregulāras noplūdes)	26,4 mg/l	
Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	463 mg/l	
Saldūdens nosēdumi	34,6 mg/kg	
Jūras nogulsnes	3,46 mg/kg	
Augsne (lauksaimniecības)	2,33 mg/kg	
Barības ķēde	0,02 mg/kg barības	

Etidronskābe

Iedarbības ceļš	Vērtība	Noteikšanas metode
Dzeramais ūdens	0,068 mg/l	
Jūras ūdens	0,007 mg/l	
Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	40 mg/l	
Saldūdens nosēdumi	136 mg/kg	
Jūras nogulsnes	13,6 mg/kg	
Augsne (lauksaimniecības)	10 mg/kg	
Barības ķēde	3,7 mg/kg barības	

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Ievērot parastos veselības aizsardzības darba vietā pasākumus, un, it īpaši, nodrošiniet labu ventilāciju. To var panākt tikai ar lokālu atsūkšanu vai efektīvu vispārējo ventilāciju. Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pirms ēšanas un atpūtas pārtraukumiem rokas rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Acu/sejas aizsardzība

Aizsargbrilles vai sejas aizsargs (atbilstoši veicamā darba raksturam).

Ādas aizsardzība

Roku aizsardzība: Pret produktu noturīgi aizsargcimdi. Izvēloties piemērotu cimdu biezumu, materiālu un caurlaidību, ievērojiet to ražotāja ieteikumus. Ievērot citas ražotāja norādes. Cita aizsardzība: aizsargājošs darba apģērbs. Nosmērēta āda rūpīgi jānomazgā.

Ieteicamais cimdu materiāls:

Nitrila kaučuks, caurlaidības laiks: 480 min., cimdu biezums: 0,35 mm

Butil kaučuks, caurlaidības laiks: 480 min., cimdu biezums: 0,5 mm

Fluor kaučuks, caurlaidības laiks: 480 min., cimdu biezums: 0,4 mm

Polivinilhlorīds, caurlaidības laiks: 480 min., cimdu biezums: 0,5 mm

Nepiemērots cimdu materiāls: āda

Elpošanas aizsardzība

Pusmaska ar filtru aizsardzībai pret organiskiem tvaikiem vai autonomas elpošanas aparāts atbilstoši pārsniegtām vielu ekspozīcijas robežvērtībām vai slikti vēdināmā vidē.

Termiska bīstamība

Nav pieejama.

Vides riska pārvaldība

Ievērot parastos vides aizsardzības pasākumus, skat. 6.2. punktu.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis

šķidrums

Krāsa

rozā

Smarža

raksturīga

Kušanas punkts/sasalšanas punkts

dati nav pieejami

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un
viršanas temperatūras diapazons

100 °C

Uzliesmojamība

dati nav pieejami

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža

dati nav pieejami

Uzliesmošanas punkts

dati nav pieejami

Pašuzliesmošanas temperatūra

dati nav pieejami

Sadalīšanās temperatūra

dati nav pieejami

pH

1 (neatšķaidīts)

Kinemātiskā viskozitāte

dati nav pieejami

Šķīdība ūdenī

viegla samaisāms

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība)

dati nav pieejami

Tvaika spiediens

23 hPa

Blīvums un/vai relatīvais blīvums

blīvums

1,066 g/cm³ pie 20 °C

Relatīvais tvaika blīvums

dati nav pieejami

Daļiņu raksturlielumi

dati nav pieejami

Veids

dati nav pieejami

Etidronskābe (CAS: 2809-21-4)

šķidrums

Etidronskābe (CAS: 2809-21-4)

cieta viela: brīvi ievietots

Etidronskābe (CAS: 2809-21-4)

cieta viela: daļiņas / pulveris

9.2. Cita informācija

nav pieejams

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Parastajos apstākļos produkts ir stabils. Nenotiek bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Parastajos apstākļos maisījums ir stabils.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Parastos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Nepieļaujami apstākļi

Sargāt no sala.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji, stipri sārmainas vielas. Maisījums izraisa metālu koroziju.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Degšanas laikā izdalās oglekļa oksīdi, fosfora oksīdi, fosfīns, hlora oksīdi, hlors, hlorūdeņradis un nepilnīgas sadegšanas produkti.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Šķīdinātāju tvaiku ieelpošana, kas pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtības darba vidē, var radīt akūtu elpošanas saindēšanos, kas atkarīga no koncentrācijas līmeņa un ekspozīcijas laika. Maisījumam nav pieejami toksikoloģiskie dati.

Akūts toksiskums

Maisījums nav klasificēts kā akūti toksisks visiem iedarbības veidiem.

2-butoksietanols

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
Caur muti	LD ₅₀	OECD 401	1414 mg/kg		Žurka (Rattus norvegicus)	
Ieelpojot (tvaiki)	ATE		11 mg/l			
Caur ādu	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Trusis	
Caur muti	ATE		1200 mg/kg ķm			

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

CLEAMEN 310

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
Caur muti			>8429 mg/kg			

Etidronskābe

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
Caur muti	LD ₅₀	OECD 401	1878 mg/kg		Žurka (Rattus norvegicus)	
Caur ādu	LD ₅₀	OECD 402	>3505 mg/kg		Trusis	

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
Ieelpošana (gāzes)	LC ₅₀		40989 ppm	5 min.		M
Ieelpošana (gāzes)	LC ₅₀		4701 ppm	30 min.		M
Ieelpošana (aerosoli)	LC ₅₀		45,6 ppm	5 min.		M
Ieelpošana (aerosoli)	LC ₅₀		8,3 ppm	30 min.		M

Spirti, C12-14, (pāra skaitlis) etoksilēts

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
Caur muti	ATE		500 mg/kg			
Caur muti	LD ₅₀		300-2000 mg/kg		Žurka (Rattus norvegicus)	
Caur ādu	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Trusis	

Kodīgs/kairinošs ādai

Maisījumam dati nav pieejami. Maisījums ir klasificēts kā kodīgs ādai, 1 kategorija, pamatojoties uz vielas/vielu vispārīgo/specifisko robežkoncentrāciju aprēķinu.

2-butoksietanols

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Caur ādu	Kodīgs	EU B.4		Trusis

CLEAMEN 310

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Caur ādu	Kodīgs			

Etidronskābe

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Caur ādu	Nav ietekmes	OECD 404	72 stundas	Trusis

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Caur ādu	Nerada kairinājumu	OECD 431	3 min.	Cilvēks
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	60 min.	Cilvēks
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	240 min.	Cilvēks
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	3 min.	Cilvēks

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	60 min.	Cilvēks
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	240 min.	Cilvēks
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	3 min.	Cilvēks
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	60 min.	Cilvēks
Caur ādu	Kodīgs	OECD 431	240 min.	Cilvēks
Caur ādu	Nerada kairinājumu	OECD 439		Cilvēks
Caur ādu	Pozitīvs	OECD 439		Cilvēks

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Maisījumam dati nav pieejami. Maisījums ir klasificēts kā nopietnus acu bojājumus izraisošs, pamatojoties uz vielas/vielu vispārīgo/specifisko robežkoncentrāciju aprēķinu.

2-butoksietanols

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Acs	Nopietni acu bojājumi	OECD 405	72 stundas	Trusis

CLEAMEN 310

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Acs	Nopietni acu bojājumi			

Etidronskābe

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Acs	Nopietni acu bojājumi	OECD 405	72 stundas	Trusis

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Acs	Nopietni acu bojājumi			

Spirti, C12-14, (pāra skaitlis) etoksilēts

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids
Acs	Nopietni acu bojājumi			

Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Saskaņā ar pieejamajiem datiem maisījums neizpilda klasifikācijas kritērijus.

2-butoksietanols

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
	Nav sensibilizējošs			Jūras cūciņa (Cavia aperea f. porcellus)	

Etidronskābe

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
	Nav sensibilizējošs			Jūras cūciņa (Cavia aperea f. porcellus)	

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Veids	Dzimums
	Nav sensibilizējošs	OECD 406		Jūras cūciņa (Cavia aperea f. porcellus)	

Cilmes šūnu mutācija

Saskaņā ar pieejamajiem datiem maisījums neizpilda klasifikācijas kritērijus.

2-butoksietanols

Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Veids	Dzimums
Negatīvs	OECD 471				
Negatīvs	OECD 473				
Negatīvs	OECD 476				

Etidronskābe

Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Veids	Dzimums
Negatīvs	OECD 471				
Negatīvs	OECD 476				
Negatīvs	OECD 487				

hlorūdeņradis

Rezultāts	Metode	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Veids	Dzimums
Negatīvs					
Pozitīvs					

Kancerogenitāte

Saskaņā ar pieejamajiem datiem maisījums neizpilda klasifikācijas kritērijus.

2-butoksietanols

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Specifiskais mērķa orgāns	Rezultāts	Veids	Dzimums
Ieelpojot (tvaiki)	125 ppm	OECD 451		Aknas	Kancerogēns	Žurka (Rattus norvegicus)	M
Ieelpojot (tvaiki)	125 ppm	OECD 451		Kuņģis	Kancerogēns	Žurka (Rattus norvegicus)	F

Etidronskābe

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Specifiskais mērķa orgāns	Rezultāts	Veids	Dzimums
Caur muti	NOAEL	OECD 453	≥493 mg/kg ķm/dienā			Žurka (Rattus norvegicus)	F
Caur muti	NOAEL	OECD 453	≥384 mg/kg ķm/dienā			Žurka (Rattus norvegicus)	M

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Specifiskais mērķa orgāns	Rezultāts	Veids	Dzimums
Ieelpošana (gāzes)	NOAEL		<10 ppm			Žurka (Rattus norvegicus)	M

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Toksisks reproduktīvajai sistēmai

Saskaņā ar pieejamajiem datiem maisījums neizpilda klasifikācijas kritērijus.

2-butoksietanols

Efekts	Parametrs	Metode	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums
Ietekme uz auglību	NOAEL (P0)		720 mg/kg ķm/dienā	Ķermeņa svara zudums	Pele	
	LOAEL (P0)		720 mg/kg ķm/dienā		Pele	
	NOAEL (F1)		720 mg/kg ķm/dienā		Pele	
	NOAEL (F2)		720 mg/kg ķm/dienā	Nav ietekmes	Pele	

Etidronskābe

Efekts	Parametrs	Metode	Vērtība	Rezultāts	Veids	Dzimums
	NOAEL (P0)	OECD 416	92 mg/kg ķm/dienā		Žurka (Rattus norvegicus)	F
	NOAEL (F1)	OECD 416	92 mg/kg ķm/dienā		Žurka (Rattus norvegicus)	F

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Saskaņā ar pieejamajiem datiem maisījums neizpilda klasifikācijas kritērijus.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Saskaņā ar pieejamajiem datiem maisījums neizpilda klasifikācijas kritērijus.

2-butoksietanols

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Rezultāts	Veids	Dzimums
Caur muti	NOAEL	OECD 408	<69 mg/kg ķm/dienā	90 diena			Žurka (Rattus norvegicus)	M
Caur muti	NOAEL	OECD 408	<82 mg/kg ķm/dienā	90 diena			Žurka (Rattus norvegicus)	F

Etidronskābe

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Rezultāts	Veids	Dzimums
Caur muti	NOAEL	OECD 408	34 mg/kg ķm/dienā	90 diena			Žurka (Rattus norvegicus)	M
Caur muti	LOAEL	OECD 408	139 mg/kg ķm/dienā	90 diena	Asinis	Izmaiņas asins sastāvā	Žurka (Rattus norvegicus)	M

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Rezultāts	Veids	Dzimums
Ieelpošana (gāzes)	NOAEL	OECD 413	20 ppm				Žurka (Rattus norvegicus)	

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

hlorūdeņradis

Iedarbības ceļš	Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Specifiskais mērķa orgāns	Rezultāts	Veids	Dzimums
Ieelpošana (gāzes)	LOAEL	OECD 413	50 ppm				Žurka (Rattus norvegicus)	

Bīstamība ieelpojot

Saskaņā ar pieejamajiem datiem maisījums neizpilda klasifikācijas kritērijus.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

nav pieejams

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Akūts toksiskums

Maisījums nav klasificēts kā akūti vai hroniski toksisks ūdens videi.

2-butoksietanols

Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Noteikšanas metode
LC ₅₀	OECD 203	1474	96 stundas	Zivis (Oncorhynchus mykiss)		Nāvējošs
NOEC	OECD 204	>100 mg/l	21 diena	Zivis (Brachydanio rerio)		
EC ₅₀	OECD 202	1800 mg/l	48 stundas	Dafnijas (Daphnia magna)		Lokomocijas efekts
EC 10	OECD 211	134 mg/l	21 diena	Dafnijas (Daphnia magna)		Nāvējošs
NOEC	OECD 211	100 mg/l	21 diena	Dafnijas (Daphnia magna)		Vairošanās
EC ₅₀	OECD 201	911 mg/l	72 stundas	Alģes (Selenastrum capricornutum)		
EC ₅₀	OECD 201	1840 mg/l	72 stundas	Alģes (Selenastrum capricornutum)		Augšanas indikators
EC 10	OECD 201	308 mg/l	72 stundas	Alģes (Selenastrum capricornutum)		
EC 10	OECD 201	679 mg/l	72 stundas	Alģes (Selenastrum capricornutum)		Augšanas indikators
NOEC	OECD 201	88 mg/l	72 stundas	Alģes (Selenastrum capricornutum)		
NOEC	OECD 201	286 mg/l	72 stundas	Alģes (Selenastrum capricornutum)		Augšanas indikators

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Etidronskābe

Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Noteikšanas metode
LC ₅₀	OECD 204	195 mg/l	96 stundas	Zivis (Oncorhynchus mykiss)		Lokomocijas efekts
NOEC	OECD 204	60 mg/l	14 diena	Zivis (Oncorhynchus mykiss)		
EC ₅₀	OECD 202	527 mg/l	48 stundas	Dafnijas (Daphnia magna)		Lokomocijas efekts
NOEC		6,75 mg/l	28 diena	Vēžveidīgie (Daphnia magna)		

hlorūdegrādis

Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Noteikšanas metode
LC 0			96 stundas	Zivis (Lepomis macrochirus)		Nāvējošs
LC ₅₀			96 stundas	Zivis (Lepomis macrochirus)		Nāvējošs
LC 100			96 stundas	Zivis (Lepomis macrochirus)		Nāvējošs
EC ₅₀	OECD 202		48 stundas	Dafnijas (Daphnia magna)		Lokomocijas efekts
NOEC	OECD 202		48 stundas	Dafnijas (Daphnia magna)		Lokomocijas efekts
LOEC	OECD 202		48 stundas	Dafnijas (Daphnia magna)		Lokomocijas efekts
EC ₅₀	OECD 201		72 stundas	Alģes (Chlorella vulgaris)		Augšanas indikators
EC ₅₀	OECD 201		72 stundas	Alģes (Chlorella vulgaris)		
NOEC	OECD 201		72 stundas	Alģes (Chlorella vulgaris)		Augšanas indikators

Spirti, C12-14, (pāra skaitlis) etoksilēts

Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Noteikšanas metode
EC ₅₀		>1 mg/l	72 stundas	Alģes (Desmodesmus subspicatus)		
EC ₅₀		>1 mg/l	48 stundas	Vēžveidīgie (Daphnia magna)		

12.2. Noturība un noārdāmība

Bioloģiskā noārdīšanās

2-butoksietanols

Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Vide	Rezultāts
	OECD 301B	90,4 %	28 diena		Viegli bioloģisko noārdāms

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Etidronskābe

Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Vide	Rezultāts
	OECD 301D	23 %			Grūti bioloģiski noārdāms

Spirti, C12-14, (pāra skaitlis) etoksilēts

Parametrs	Metode	Vērtība	Iedarbības laiks	Vide	Rezultāts
	OECD 301B	>60 %			Viegli bioloģisko noārdāms

Maisījumam nav noteikts.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

2-butoksietanols

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Apkārtējā temperatūra [°C]	Avots
Log Pow	0,81				25°C	

Etidronskābe

Parametrs	Vērtība	Iedarbības laiks	Veids	Vide	Apkārtējā temperatūra [°C]	Avots
BCF	<7		Zivis (Cyprinus carpio)			
BCF	<2		Zivis (Cyprinus carpio)			
Log Pow	-3,5					Literatūra

Maisījumam nav noteikts.

12.4. Mobilitāte augsnē

Etidronskābe

Parametrs	Vērtība	Vide	Apkārtējā temperatūra
Log Koc	4,22		

Maisījumam nav noteikts.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Maisījums nesatur nevienu vielu, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII pielikumu un grozījumiem.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Maisījums nesatur vielas ar īpašībām, kas izraisa endokrīnas darbības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Vides piesārņošanas risks; atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējiem un/vai nacionālajiem noteikumiem. Rīkoties atbilstoši spēkā esošajiem atbrīvošanās no atkritumiem noteikumiem. Jebkurš nelietots produkts un piesārņots iepakojums jāievieto marķētos atkritumu savākšanas konteineros un jānodod personai, kas ir pilnvarota veikt atkritumu savākšanu (specializēts uzņēmums) un kam ir tiesības veikt šādas darbības. Neizlietotu produktu neizliet kanalizācijas sistēmās. No produkta nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Tukšus konteinerus atkritumu sadedzināšanas iekārtās var izmantot enerģijas ražošanai vai apglabāt izgāztuvē ar attiecīgu klasifikāciju. Ideāli iztīrītus konteinerus var nodot pārstrādei.

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Normatīvie akti par atkritumiem

Atkritumu apsaimniekošanas likums. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem ar grozījumiem. Komisijas lēmums 2000/532/EK, kurā norādīts atkritumu saraksts, ar grozījumiem.

Atkritumu tipa kods

07 06 01 ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un izejas atsārmi *

Iepakojuma atkritumu tipa kods

15 01 10 iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tām piesārņots *

15 01 02 plastmasas iepakojums

(*) - bīstamie atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par bīstamajiem atkritumiem

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs vai ID numurs

UN 3265

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums

KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, AR SKĀBJU ĪPAŠĪBĀM, ORGANISKS, C.N.P. (Etidronskābe, Sālsskābe)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

8 Korozīvas vielas

14.4. Iepakojuma grupa

III - vielas, kuru bīstamība ir maza

14.5. Vides apdraudējumi

neattiecas

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

nav pieejams

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

neattiecas

Papildu informācija

Bīstamības identifikācijas numurs

80

ANO numurs

3265

Klasifikācijas kods

C3

Bīstamības zīme

8



ADR kravu pārvadājumi

Speciāli nosacījumi

274

Ierobežotie daudzumi

5 L

Iegūtais daudzums

E1

Iepakojumi

Iepakojšanas instrukcijas

P001, IBC03, LP01, R001

Jauktās iepakojšanas noteikumi

MP19

Portatīvās cisternas un beztaras pārvadājumu konteineri

Vadlīnijas

T7

Speciāli nosacījumi

TP1, TP28

ADR cisternas

Cisternu kods

L4BN

Transportlīdzeklis cisternu pārvadāšanai

AT

Transporta kategorija

3

Tuneļu ierobežojuma kods

(E)

Speciāli nosacījumi attiecībā uz

Pakas

V12

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums

Versijas numurs

1.0

Dzelzceļa transports - RID

Speciāli nosacījumi 274

Iegūtais daudzums E1

Iepakojumi

Iepakojšanas instrukcijas P001, IBC03, LP01, R001

Jauktās iepakojšanas noteikumi MP19

Portatīvās cisternas un beztaras pārvadājumu konteineri

Vadlīnijas T7

Speciāli nosacījumi TP1, TP28

RID cisternas

Cisternu kods L4BN

Transporta kategorija 0

Speciāli nosacījumi attiecībā uz

Pakas W 12

Gaisa transports - ICAO/IATA

Ierobežota apjoma iepakojuma norādes Aizliegts

Pasažiera iepakojuma norādes 850

Kravas iepakojuma norādes 854

Jūras transports - IMDG

Ārkārtas situāciju plāns F-A, S-B

MFAG 760

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

Ķīmisko vielu likums. Darba aizsardzības likums. Vides aizsardzības likums. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, ar grozījumiem. Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regula Nr. 1272/2008 no 2008. gada 16. decembra par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK, un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, ar grozījumiem.

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

nav pieejams

16. IEDAĻA: Cita informācija

Drošības datu lapā izmantoto bīstamības apzīmējumu saraksts

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302 Kaitīgs, ja norij.
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H302+H332 Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos.

Drošības datu lapā izmantoto drošības prasību apzīmējumu saraksts

P280 Izmantot acu aizsargus.
P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums Versijas numurs 1.0

P234

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

P501

Atbrīvoties no satura/tvertnes nododot pilnvarotajai personai vai atkritumu savākšanas laukumā bīstamo atkritumu daļā..

Cita informācija, kas ir nozīmīga no cilvēka drošības un veselības aizsardzības viedokļa

Ja ražotājs/importētājs nav speciāli apstiprinājis, produktu nedrīkst lietot citiem mērķiem, kas nav norādīti 1. nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu skaidrojums

ADR	Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
BCF	Biokoncentrācijas faktors
CAS	Informatīvais ķīmijas dienests (Chemical Abstracts Service)
CLP	Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana
DNEL	Atvasinātais beziedarbības līmenis
EC ₅₀	Vielas faktiskā koncentrācija, kas rada 50% no maksimālās reakcijas.
EINECS	Eiropas Ķīmisko komercvielu saraksts
EmS	Ārkārtas rīcības plāns
ES	CE numurs ir skaitlis vielas identifikators CE sarakstā
EU	Eiropas Savienība
EuPCS	Eiropas produktu kategoriju sistēma
IATA	Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
IBC	Starptautiskais kodekss par tādu kuģu būvniecību un aprīkošanu, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas bez taras
ICAO	Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija
IMDG	Starptautiskie jūras bīstamo kravu pārvadājumi
INCI	Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskā nomenklatūra
ISO	Starptautiskā standartizācijas organizācija
IUPAC	Starptautiskā Teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienība
LC ₅₀	Vidēji letālā koncentrācija
LD ₅₀	Vielas letālā deva 50 % testa populācijai
LOAEL	Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
log Kow	Oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients
MARPOL	Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
NOAEL	Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
NOEC	Nenovērojamās ietekmes koncentrācija
OEL	Iedarbības robežvērtība
PBT	Noturīga, bioakumulatīva un toksiska
PNEC	Paredzamā beziedarbības koncentrācija
ppm	Miljonās daļas
Press. Gas (Comp.)	Gāze zem spiediena: saspiesta gāze
Press. Gas (Diss.)	Gāze zem spiediena: izšķīdināta gāze
Press. Gas (Liq.)	Gāze zem spiediena: sašķidrināta gāze
Press. Gas (Ref. Liq.)	Gāze zem spiediena: atdzesēta sašķidrināta gāze
REACH	Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana
RID	Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
UN	Vielas vai izstrādājuma četr ciparu identifikācijas numurs, kas ir aizgūts no ANO Paraugnoteikumiem
UVCB	Vielas, kuru sastāvs nav zināms vai ir mainīgs, kas ir kompleksi reakcijas produkti vai bioloģiski materiāli
VOC	Gaistoši organiskie savienojumi
vPvB	Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva
Acute Tox.	Akūts toksiskums
Aquatic Chronic	Vielas bīstama ūdens videi (hroniska)
Eye Dam.	Nopietni acu bojājumi
Eye Irrit.	Acu kairinājums
Flam. Liq.	Uzliesmojošs šķidrums

DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006
(REACH) spēkā esošajā redakcijā

CLEAMEN 310

Izgatavošanas datums 03.12.2021

Revīzijas datums Versijas numurs 1.0

Met. Corr. Viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju
Skin Corr. Kodīgs ādai
Skin Irrit. Kairinošs ādai
STOT SE Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

Norādījumi mācībām

Informēt personālu par ieteicamajiem obligātā aizsardzības aprīkojuma lietošanas veidiem, pirmo palīdzību un aizliegtiem produkta lietošanas veidiem.

Ieteicamie pielietojuma ierobežojumi

nav pieejams

Informācija par datu, kas izmantoti, sastādot drošības datu lapu, avotiem

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar grozījumiem. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 ar grozījumiem. Vielas / maisījuma ražotāja dati (ja pieejami) - informācija no reģistrācijas dokumentācijas.

Plašāka informācija

Klasificēšanas procedūra - aprēķina metode.

Paziņojums

Drošības datu lapā ir sniegta informācija, kuras mērķis ir nodrošināt darba drošību, veselības aizsardzību un vides aizsardzību. Sniegtā informācija atspoguļo šī brīža zināšanu un pieredzes līmeni un atbilst spēkā esošajai likumdošanai. Informācija nav jāuzlūko kā produkta piemērotības un lietojamības konkrētam mērķim garantija.